

## Heckauswurf-/ Mulchmähwerk 1200

- Park Ranger 2150



1290 mm



2780 mm



1210 mm  
1935 mm

### Standardausstattung:

- Stützräder** Zur Reinigung und zum Umsetzen lässt sich das Mähwerk einfach senkrecht auf die beiden Stützräder stellen.
- Mitlenkende Stützräder** Das Mähwerk wird durch mit hochwertigen Lagern ausgestatteten Lenkrollen geführt. Auch die stabilen Gleitlager in den Lenkrollengabeln sorgen für Langlebigkeit.

### Zusatzausstattung (Optional):

- Großer Kühlerschirm** Dieser vergrößert die Ansaugfläche des Kühlergrills und wird beim Mähen in trockenen, staubigen Verhältnissen empfohlen.
- Mulchkit** Das Heckauswurfmähwerk kann mit einem speziellen Mulchmähwerk-Kit zum Mulcher umgebaut werden. Das Gras wird fein zerkleinert und wird praktischerweise gleich als Dünger in den Rasenboden geblasen. Dies verhindert unerwünschte Moosbildung und das oft kostenpflichtige Entsorgen des Rasenschnittes..

### Technische Spezifikationen

#### Abmessungen

Länge	mm	2780
Breite	mm	1290
Höhe mit / ohne Kabine	mm	1935 / 1210

#### Abmessungen abgestellt

Länge	mm	980
Breite	mm	1290
Höhe	mm	480

#### Gewicht

Gewicht (Heckauswurfmähwerk)	kg	103
------------------------------	----	-----

#### Leistung

Bodenfreiheit unter dem Mähwerk	mm	110
Anzahl der Messer	Stück	2
Schnittgeschwindigkeit (Spitzengeschwindigkeit)	m/sek.	77
Schnittbreite	mm	1210
Einstellbare Schnitthöhe	mm	30-70
Theoretische Flächenleistung - Heckauswurfmähwerk	m <sup>2</sup> /h	15600
Theoretische Flächenleistung - Mulchmähwerk	m <sup>2</sup> /h	12000

#### Max. empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit

Heckauswurfmähwerk *	km/h	10
Mulchmähwerk (kürzeres Gras) *	km/h	10

\* Abhängig von u.a. Grassorte und Schnitthöhe

#### Lärmemissionen

Schalleistungspegel LwA (2000/14/EC und DIN EN ISO 3744)	dB(A)	104
--	-------	-----

#### CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

