


# Rotor-/multiklippare 1000

- Park Ranger 2150



1100 mm



2700 mm

1210 mm  
1935 mm

## Standardutrustning:

- Lutning för rengöring** Klipparen kan lutas och vila på två stödhjul vilket gör rengöringen enkel.
- Pianohjul** Pianohjul som flyttar klipparen i linje med manövreringen är utrustade med tunga glidlager i sina hjulgafflar för hållbarhet.

## Extra utrustning (tillval):

- Stort kylarlock** För att undvika att kylargallret blockeras vid klippning av torrt gräs i dammiga miljöer, kan det stora luftintaget monteras.
- Multiklippersats** Rotorklipparen kan ändras till en multiklippare med en kåpa som placeras inuti samma gräsklippningsdäck. Multiklippning skapar fina rester, som ger jorden naturliga näringsämnen och minskar behovet för gödningsmedel.
- Uppsamlingsklippare (sats)** Bygg om rotorklipparen till en uppsamlingsklippare. Att samla upp gräsrester säkerställer det snyggaste resultatet och den friskaste gräsmattan. Det rekommenderas att använda den dedikerade gräsuppsamlaren för detta ändamål. Se separat datablad för detta redskap.

## Tekniska specifikationer

### Mått

Längd	mm	2700
Bredd	mm	1100
Höjd med / utan hytt	mm	1935 / 1210

### Förvaringsmått

Längd	mm	880
Bredd	mm	1100
Höjd	mm	480

### Vikt

Vikt (rotorklippare)	kg	90
----------------------	----	----

### Kapacitet

Markfrigång under klippare	mm	80
Antal klipparblad	st.	2
Klippastighet (tipphastighet)	m/sec.	77
Klippbredd	mm	1050
Justerbar klipp höjd	mm	30-70
Teoretiskt klippområde - rotorklippare	m <sup>2</sup> /h	10500
Teoretiskt klippområde - multiklippare	m <sup>2</sup> /h	8400

### Max. rekommenderad arbetshastighet

Rotorklippare *	km/h	10
Uppsamlingsklippare *	km/h	8-10
Multiklippare (kortare gräs) *	km/h	10

\* Beroende på gräs och höjd

### Bulleremissioner

Ljudeffektnivå LwA (2000/14/EC och DIN EN ISO 3744)	dB(A)	99
---	-------	----

### CE-certifierad enligt EU-direktiv

