


Sneplov

- Park Ranger 2150



1300 mm



2700 mm

1935 mm

Standardudstyr:

- Sikkerhedstipfunktion** Ved betjening i dyb sne er der risiko for at støde ind i forhindringer. Tipfunktionen reducerer risikoen for skader på såvel sneploven som på omgivelserne.
- Gummiskær** 100 mm høj, 26 mm tyk og 1300 mm bredt gummiskær. Skæret kan bruges på begge sider, hvilket giver dobbelt så lang levetid.
Gummiskæret er ideelt til smeltende sne og til grundig skrabning af overflader uden at beskadige dem.
- Slæbesko** De 2 slæbesko er højdejusterbare og sikrer at skæret følger variationer i underlaget.

Ekstraudstyr (tilbehør):

- Rustbeskyttelse** Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden af redskabet.

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	2700
Bredde	mm	1300
Højde med kabine	mm	1935

Opbevaringsmål

Længde	mm	550
Bredde	mm	1300
Højde	mm	545

Vægt

Vægt (sneplov)	kg	67
----------------	----	----

Ydeevne

Arbejdsbredde - lige	mm	1300
Arbejdsbredde - vinklet	mm	1130
Frihøjde under skæret	mm	400
Frihøjde under slæbesko	mm	350
Arbejdshastighed	km/t	1-16
Håndtering af snedybder op til	mm	350
Drejevinkel		30°
Kapacitet, teoretisk	m ² /t	20800

CE godkendt iht. EU direktiv

