

## Sneslynge

### - Park Ranger 2150



1015 mm



2740 mm

1935 mm

#### Standardudstyr:

**Justerbar udkastertud** Sneslyngen har justerbar udkastertud, som slynger sneen 1-10 meter væk.

**Skær og slæbesko** Sneslyngen har udskifteligt skær og justerbare slæbesko.

#### Ekstraudstyr (tilbehør):

**Kontravægte** Når sneslyngen arbejder alene - altså uden salt- og grusspreder - anbefales det at bruge kontravægte af hensyn til balancen.

**Rustbeskyttelse** Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden af redskabet.

#### Tekniske specifikationer

##### Dimensioner

Længde	mm	2740
Bredde	mm	1015
Højde med kabine	mm	1935

##### Opbevaringsmål

Længde	mm	790
Bredde	mm	1010
Højde	mm	1050

##### Vægt

Vægt (sneslynge)	kg	120
------------------	----	-----

##### Ydeevne

Arbejdsbredde	mm	1000
Indføringsåbningens højde	mm	600
Frihøjde under sneslyngen	mm	420
Snegldiameter	mm	380
Kastevingediameter	mm	380
Akselomdrejninger	rpm	1000
Arbejdshastighed	km/t	1-7

##### Støjemissioner

Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744)	dB(A)	103
---	-------	-----

##### CE godkendt iht. EU direktiv

