

Rotor-/multiklipper 1200

- City Ranger 2260



1285 mm



2830 mm

1939 mm
2060 mm

Standardudstyr:

- Vipbar for rengøring** Klipperen kan vippes op og støtte på to støttehjul, som gør rengøring lettere.
- Flydefunktion** Efter løft returnerer klipperen hurtigt til dens flydefunktion.
- Pianohjul** Pianohjul, som fører klipperen rundt i takt med styringen, er udstyret med stærke glidelejer i hjulgaflerne for lang levetid.

Ekstraudstyr (tilbehør):

- Topfilter** For at sikre de absolut bedste betingelser for lufttilgang og køling anbefales det at udstyre din City Ranger 2260 med topfilteret, når du klipper græs.
- Multiklipper kit** Rotorklipperen kan ombygges til en multiklipper med en skærm, der placeres indvendigt på klipperen. Multiklip giver fine afklip, som forsyner jorden med naturlige næringsstoffer og reducerer behovet for gødning.
- Græsopsamlingskit** Ombygger rotorklipperen til en opsamlingsklipper. Ved at opsamle det afklippede græs sikres det mest professionelt udseende resultat og sunde plæner. Det anbefales at bruge den dedikerede græsopsamlings-tank til dette formål. Se venligst dataark for feje-/suge-anlægget for detaljer.

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	2830
Bredde	mm	1285
Højde med kabine / styrtøjle (ROPS)	mm	1939 / 2060

Opbevaringsmål

Længde	mm	1080
Bredde	mm	1285
Højde	mm	580

Vægt

Vægt (rotorklipper)	kg	100
---------------------	----	-----

Ydeevne

Frihøjde under klipper	mm	100
Antal knive	stk.	2
Skærehastighed (tip speed)	m/sek.	77
Klippebredde	mm	1210
Justerbar klippehøjde	mm	30-70
Teoretisk klippeareal - rotor	m ² /t	15600
Teoretisk klippeareal - opsamling / multi	m ² /t	12000

Max. anbefalet arbejdhastighed

Rotorklipper *	km/t	13
Opsamlingsklipper *	km/t	10
Multiklipper (kortere græs) *	km/t	10

* Afhænger af græstype og -højde

Støjemissioner

Lydeffektniveau L _{WA} (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744)	dB(A)	105
---	-------	-----

CE godkendt iht. EU direktiv

