

Salt- og grussprederer - City Ranger 3070



1220 mm



4305 mm

2000 mm
2210 mm

Standardudstyr:

- Start/stop funktion** Start/stop funktionen sikrer, at spredningen følger maskinens bevægelse. Al spredning stopper, når maskinen holder stille.
- Dækpresenning** En foldbar presenning holder materialet tørt og er samtidig med til at sikre en præcis fordeling af spredematerialet.
- Sikkerhedsgitter** Et net, der kan lægges hen over sprederen for at forhindre, at man kan få hænderne ind i f.eks. snegleboret, hvilket nedbringer risikoen for skader. Gitteret er udstyret med en lukkeanordning, der gør det nemt at fjerne, hvis man vil have adgang til snegleboret.
- Huller til gaffeltruck** Sprederen er udstyret med to huller for neden, der understøtter brug af gaffeltruck eller lignende. Sprederen kan derfor nemt løftes op på en hylde eller lignende for opbevaring.
- Omrører** Omrøreren forebygger blokeringer, knuser klumper og sikrer præcis og ensartet spredning - og derved en ensartet tøning af underlaget.
- Stige** Gør det nemt at inspicere sprederen.
- Kørselsafhængighedsfunktion** Spredning af materialet afhænger af kørselshastighed.

Ekstraudstyr (tilbehør):

- Stativ** Et stativ til af-/påmontering af salt- og grussprederen. Stativet har hjul, som gør det let at flytte sprederen i forbindelse med opbevaring og uden tunge løft for brugeren. Stativet er det samme som anvendes til feje-/sugeanlægget - kræver kun brug af medfølgende adaptor. Har du et stativ i forvejen, kan adaptor tilkøbes særskilt.
- Blitz-lys / rotorblink** Blitz-lys / rotorblink på salt- og grussprederen fungerer som en ekstra sikkerhedsfunktion.
- Arbejdslys, bag** Operatøren kan inspicere og justere spredeskiven ved arbejde i mørke.
- Skærm til vakuumsalt** Skærmen sikrer, at små materialer såsom vakuumsalt ikke blot løber ud af sprederen, så man undgår spild og øger driftseffektiviteten.
- Dæk 235/60 R 16 (M+S)** De brede dæk er også velegnede til vinterservice. De har også en M+S identifikator (snefnug), men genererer mindre jordtryk.
- Dæk 195/70 R 15 (M+S)** Ved brug af snekæder anbefaler vi 15" dæk. Ligesom 16" hjulene har disse dæk også en M+S-kode og er velegnede til vinterbrug.
- Rustbeskyttelse** Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden af redskabet.

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	4305
Bredde	mm	1220
Højde / med rotorblink	mm	2000 / 2210

Opbevaringsmål

Længde med / uden stativ	mm	2444 / 2230
Bredde	mm	1110
Højde med / uden stativ	mm	2012 / 1060

Vægte

Vægt (spreder)	kg	295
Max. nyttelast (spreder) ¹⁾	kg	950

Spreder

Volumen	l	600
Læsehøjde	mm	1850

Ydeevne

Spredebredde	mm	1500-6000
Arbejdshastighed	km/t	1-30

CE godkendt iht. EU direktiv

¹⁾ Uden redskab monteret på A-ramme.

